

1. Технические характеристики.

Высота: от 1000мм до 3000мм
Столб: ø108
Цвет: Черный
Покрытие: Полимерная порошковая краска
Материал: Сталь, ПК труба
Климатическое исполнение: УХЛ1
Заземление: Есть
Мах напряжение: 250В
Распаячная коробка: Нет
Вид источника света: LED лента
Цветовая температура: 3000К, 4000К, 6000К
Кабель: Есть
Установка: Фланцевая
Тип монтажа: Открытый
Лючок: Есть
Гарантия: 1 год
Страна-изготовитель: Россия
Производитель: АМС-РУС

2. Назначение.

2.1 Фонарь Стрит-108 - утонченная модель фонаря, широко применяется для освещения садовых участков, скверов и аллей.

Стрит-108 изготовлен из стальной трубы, рисунок вырезан на плазменной резке, внутри установлена светодиодная лента и блок питания. Для защиты от влаги и пыли перфорированная часть закрыта трубой из поликарбоната.

3. Комплектация.

3.1 Фонарь «Стрит-108»

3.2 Паспорт

4. Правила транспортировки и хранения.

4.1 Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78.

4.2 Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 60 до плюс 50 град. С, Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при плюс 25 град.С.

4.3 После получения товара необходимо снять транспортировочную упаковку. Хранение изделий из металла в ней запрещено.

4.4 Светильники, стальные опоры, фонари хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,65 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений

5. Качество товара и гарантия.

5.1. Качество товара должно соответствовать требованиям настоящего договора, а также требованиям законодательства РФ к качеству поставляемых товаров, требованиям нормативно-технической документации. Претензии по качеству принимаются до установки светильников, фонарей и опор освещения.

5.2. Копии сертификатов соответствия (отказных писем) передаются Поставщиком Покупателю в составе товаросопроводительной документации при приемке товара в случае запроса данного документа Покупателем. В случае отсутствия, каких-либо документов или наличия недостатков по их содержанию или количеству, Продавец обязан в течение 3 рабочих дней исправить недостатки. Наличие этих недостатков не препятствует приемке товара.

5.3. Продавец, допустивший недопоставку, пересортицу или поставку бракованного товара, обязан устранить недостатки собственными силами за свой счет, либо произвести замену.

5.4 Гарантийный срок на товар устанавливается 12 месяцев с момента отгрузки товара. Гарантия на покраску-1 год, на покрытие цинкогрунтом - 2 года, на покрытие с горячим цинкованием - 3 года. Доставка товара и его комплектующих к месту гарантийного обслуживания и обратно осуществляется за счет Продавца.

5.5 Срок службы изделия: 10 лет.

5.6 Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил монтажа и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на изделие (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.)



6. Требования по технике безопасности.

6.1 Запрещается использовать изделие без заземления! Электромонтаж производится квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск!

Эксплуатация светильника с повреждениями корпуса и/или изоляции сетевых и соединительных кабелей строго запрещена.

7. Руководство по сборке и установке.

7.1 Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае в зависимости от: ветровой нагрузки, глубины промерзания грунта, состава грунта, назначения опоры.





ПАСПОРТ

Фонари серии Стрит «Стрит-108»

